



Lees deze montagehandleiding zorgvuldig door voordat je de verlichting installeert en in gebruik neemt. Zo werk je veilig en voorkom je schade aan het product.

Deze handleiding is van toepassing op BAS-set spots. De set wordt compleet geleverd met het door jou geselecteerde aantal spots, inclusief 5 meter kabel per spot en een transformator met connector.


1

Controleer eerst of alle onderdelen aanwezig zijn en test de set voordat je deze definitief installeert in je veranda.

2


Boor een gat met de juiste zaagmaat (zie de maattabel op pagina 4) op de gewenste positie in de veranda en positioneer de kabel. Plaats vervolgens de inbouwspot in het gat, waarna deze zich automatisch vastklemt.

Gebruik je een opbouwspot? Boor dan een gat voor de kabel, bevestig de montagebasis met schroeven op de gewenste locatie en klik vervolgens de spot in de montagebasis.

3

Sluit vervolgens alle spots aan op de connector. Bij een 6-gats connector moeten minimaal 3 spots zijn aangesloten, bij een 12-gats connector minimaal 6 spots. Omdat de verlichting seriegeschakeld is, moeten alle aansluitingen van de connector worden gebruikt of opgevuld.

Heeft de connector meer aansluitingen dan het aantal spots? Plaats dan de meegeleverde jumper in de resterende opening(en), zodat alle aansluitingen van de connector zijn bezet.

4

Sluit vervolgens de transformator aan op 230V (INPUT).

N = blauwe draad

L = bruine draad

Let op: wij adviseren om de betreffende stroomgroep vooraf uit te schakelen.


Wil je de verlichting aansluiten op vaste netstroom? Verbind de INPUT van de transformator dan met een aan-/uitschakelaar op de vaste netstroom.

Je verlichting is nu klaar voor gebruik. Wij wensen je veel plezier met je verlichting.

Lesen Sie diese Montageanleitung sorgfältig durch, bevor Sie die Beleuchtung installieren und in Betrieb nehmen. So arbeiten Sie sicher und vermeiden Schäden am Produkt.


Diese Anleitung gilt für BAS-Set-Spots. Das Set wird vollständig geliefert und enthält die von Ihnen gewählte Anzahl an Spots, einschließlich 5 Metern Kabel pro Spot sowie einen Transformator mit Verbinder.

1



Prüfen Sie zunächst, ob alle Teile vorhanden sind, und testen Sie das Set, bevor Sie es endgültig in Ihrer Veranda installieren.


2



Bohren Sie an der gewünschten Stelle in der Veranda ein Loch mit dem richtigen Sägemeß (siehe Maßtabelle auf Seite 4) und positionieren Sie das Kabel. Setzen Sie anschließend den Einbauspots in das Loch ein, sodass dieser automatisch festgeklemmt wird.

Verwenden Sie einen Aufbauspots? Bohren Sie dann ein Loch für das Kabel, befestigen Sie die Montagebasis mit Schrauben an der gewünschten Stelle und klicken Sie anschließend den Spot in die Montagebasis.


3



Schließen Sie anschließend alle Spots an den Verbinder an. Bei einem 6-fach-Verbinder müssen mindestens 3 Spots, bei einem 12-fach-Verbinder mindestens 6 Spots angeschlossen sein. Da die Beleuchtung in Reihe geschaltet ist, müssen alle Anschlüsse des Verbinders belegt oder überbrückt sein.

Verfügt der Verbinder über mehr Anschlüsse als die Anzahl der Spots? Setzen Sie dann den mitgelieferten Jumper in die verbleibende(n) Öffnung(en) ein, sodass alle Anschlüsse des Verbinders belegt sind.

4



Schließen Sie anschließend den Transformator an 230 V (INPUT) an.

N = blaue Leitung
L = braune Leitung

Achtung: Wir empfehlen, die betreffende Stromgruppe vorab auszuschalten.


Möchten Sie die Beleuchtung an das feste Stromnetz anschließen? Verbinden Sie den INPUT des Transformators dann mit einem Ein-/Ausschalter am festen Stromnetz.

Ihre Beleuchtung ist nun einsatzbereit. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer Beleuchtung.

Please read this installation manual carefully before installing and using the lighting. This ensures safe installation and helps prevent damage to the product.


This manual applies to BAS set spotlights. The set is supplied complete with your selected number of spotlights, including 5 metres of cable per spotlight and a transformer with connector.

1



First check whether all parts are included and test the set before permanently installing it in your veranda.


2



Drill a hole of the correct size (see the dimension table on page 4) at the desired location in the veranda and position the cable. Then insert the recessed spotlight into the hole, where it will automatically clamp into place.

Using a surface-mounted spotlight? Drill a hole for the cable, attach the mounting base to the desired location using screws and then click the spotlight into the mounting base.


3



Next, connect all spotlights to the connector. With a 6-port connector, at least 3 spotlights must be connected, and with a 12-port connector, at least 6 spotlights must be connected. As the lighting is wired in series, all connector ports must be occupied or bridged.

If the connector has more ports than the number of spotlights, insert the supplied jumper into the remaining port(s) so that all connector ports are occupied.

4



Next, connect the transformer to the 230V supply (INPUT).

N = blue wire
L = brown wire

Note: we recommend switching off the relevant circuit before installation.

Would you like to connect the lighting to a fixed mains supply? Then connect the INPUT of the transformer to an on/off switch on the mains supply.

Your lighting is now ready for use. We hope you enjoy your lighting.

Aragon	Ø 28 mm
Berga	Ø 35 mm
Burgos	Ø 35 mm
Marbella	Ø 22 mm
Pals	Ø 30 mm
Sevilla	Ø 35 mm
Soria	Ø 53 mm
Toledo	Ø 42 mm
Valencia	Ø 30 mm