


Lees deze montagehandleiding zorgvuldig door voordat je de verlichting installeert en in gebruik neemt. Zo werk je veilig en voorkom je schade aan het product. Deze handleiding is van toepassing op IO-set spots voor gebruik in combinatie met een Somfy io receiver. De set wordt compleet geleverd met het door jou geselecteerde aantal spots, inclusief 5 meter kabel per spot en een transformator met connector.

Wil je de spots bedienen met een Somfy besturingssysteem? Dan heb je een Somfy io receiver en een Somfy io afstandsbediening nodig.


Let op: deze worden niet standaard meegeleverd.

1



Controleer eerst of alle onderdelen aanwezig zijn en test de set voordat je deze definitief installeert in je veranda.


2



Boor een gat met de juiste zaagmaat (zie de maattabel op pagina 4) op de gewenste positie in de veranda en positioneer de kabel. Plaats vervolgens de inbouwspot in het gat, waarna deze zich automatisch vastklemt.

Gebruik je een opbouwspot? Boor dan een gat voor de kabel, bevestig de montagebasis met schroeven op de gewenste locatie en klik vervolgens de spot in de montagebasis.


3



Sluit vervolgens alle spots aan op de connector. Omdat de verlichting seriegeschakeld is, moeten alle aansluitingen van de connector worden gebruikt of opgevuld. Bij een 6-gats connector moeten minimaal 5 spots zijn aangesloten. Bij een 12-gats connector moeten minimaal 7 spots zijn aangesloten.

Heeft de connector meer aansluitingen dan het aantal geleverde spots? Plaats dan de meegeleverde jumper in de resterende opening(en), zodat alle aansluitingen van de connector zijn bezet.

4



Sluit de Somfy io receiver aan op de transformator. Verbind de 1-10V van de receiver met de 1-10V van de transformator (bruin op - en blauw op +). Verbind vervolgens de OUT (230V) van de receiver met de PRI van de transformator (bruin op L en blauw op N). Sluit daarna de IN (230V) van de receiver aan op de vaste netstroom.

Let op: schakel de betreffende stroomgroep vooraf uit en zorg ervoor dat schakelaars 3, 5 en 6 op ON staan.

5



Wanneer de Somfy io receiver is aangesloten op de transformator, selecteer je het gewenste kanaal op de afstandsbediening. Houd vervolgens beide pijltjestoetsen ingedrukt totdat de achtergrondverlichting oplicht en druk daarna eenmaal op de PROG-knop aan de achterzijde van de afstandsbediening. De verlichting is nu gekoppeld.


Je verlichting is nu klaar voor gebruik. Wij wensen je veel plezier met je verlichting.

Lesen Sie diese Montageanleitung sorgfältig durch, bevor Sie die Beleuchtung installieren und in Betrieb nehmen. So arbeiten Sie sicher und vermeiden Schäden am Produkt. Diese Anleitung gilt für IO-Set-Spots zur Verwendung in Kombination mit einem Somfy io Receiver. Das Set wird vollständig geliefert und enthält die von Ihnen gewählte Anzahl an Spots, einschließlich 5 Metern Kabel pro Spot sowie einen Transformator mit Verbinder.

Möchten Sie die Spots mit einem Somfy-Steuerungssystem bedienen? Dann benötigen Sie einen Somfy io Receiver und eine Somfy io Fernbedienung.


Achtung: Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten.

1



Prüfen Sie zunächst, ob alle Teile vorhanden sind, und testen Sie das Set, bevor Sie es endgültig in Ihrer Veranda installieren.


2



Bohren Sie an der gewünschten Stelle in der Veranda ein Loch mit dem richtigen Sägemeß (siehe Maßtabelle auf Seite 4) und positionieren Sie das Kabel. Setzen Sie anschließend den Einbauspots in das Loch ein, sodass dieser automatisch festgeklemmt wird.

Verwenden Sie einen Aufbauspots? Bohren Sie dann ein Loch für das Kabel, befestigen Sie die Montagebasis mit Schrauben an der gewünschten Stelle und klicken Sie anschließend den Spot in die Montagebasis.


3



Schließen Sie anschließend alle Spots an den Verbinder an. Da die Beleuchtung in Reihe geschaltet ist, müssen alle Anschlüsse des Verbinders belegt oder überbrückt sein. Bei einem 6-fach-Verbinder müssen mindestens 5 Spots angeschlossen sein. Bei einem 12-fach-Verbinder müssen mindestens 7 Spots angeschlossen sein.

Verfügt der Verbinder über mehr Anschlüsse als die Anzahl der gelieferten Spots? Setzen Sie dann den mitgelieferten Jumper in die verbleibende(n) Öffnung(en) ein, sodass alle Anschlüsse des Verbinders belegt sind.

4



Schließen Sie den Somfy io Receiver an den Transformator an. Verbinden Sie den 1-10V-Anschluss des Receivers mit dem 1-10V-Anschluss des Transformators (Braun an - und Blau an +). Verbinden Sie anschließend den OUT-Ausgang (230V) des Receivers mit dem PRI-Anschluss des Transformators (Braun an L und Blau an N). Schließen Sie danach den IN-Eingang (230V) des Receivers an das feste Stromnetz an.

Achtung: Schalten Sie die betreffende Stromgruppe vorher aus und stellen Sie sicher, dass die Schalter 3, 5 und 6 auf ON stehen.

5



Sobald der Somfy io Receiver an den Transformator angeschlossen ist, wählen Sie den gewünschten Kanal auf der Fernbedienung aus. Halten Sie anschließend beide Pfeiltasten gedrückt, bis die Hintergrundbeleuchtung aufleuchtet, und drücken Sie danach einmal die PROG-Taste auf der Rückseite der Fernbedienung. Die Beleuchtung ist nun eingelernt.

Ihre Beleuchtung ist nun einsatzbereit. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer Beleuchtung.


Please read this installation manual carefully before installing and using the lighting. This ensures safe installation and helps prevent damage to the product.

This manual applies to IO set spotlights for use in combination with a Somfy io receiver. The set is supplied complete with your selected number of spotlights, including 5 metres of cable per spotlight and a transformer with connector.

Would you like to control the spotlights using a Somfy control system? Then you will need a Somfy io receiver and a Somfy io remote control.


Please note: these are not included as standard.

1



First check whether all parts are included and test the set before permanently installing it in your veranda.


2



Drill a hole of the correct size (see the dimension table on page 4) at the desired location in the veranda and position the cable. Then insert the recessed spotlight into the hole, where it will automatically clamp into place.

Using a surface-mounted spotlight? Drill a hole for the cable, attach the mounting base to the desired location using screws and then click the spotlight into the mounting base.


3



Next, connect all spotlights to the connector. As the lighting is wired in series, all connector ports must be occupied or bridged. With a 6-port connector, at least 5 spotlights must be connected. With a 12-port connector, at least 7 spotlights must be connected.

If the connector has more ports than the number of supplied spotlights, insert the supplied jumper into the remaining port(s) so that all connector ports are occupied.


4



Connect the Somfy io receiver to the transformer. Connect the 1-10V output of the receiver to the 1-10V input of the transformer (brown to - and blue to +). Next, connect the OUT (230V) of the receiver to the PRI of the transformer (brown to L and blue to N). Then connect the IN (230V) of the receiver to the mains power supply.

Note: switch off the relevant circuit before installation and ensure that switches 3, 5 and 6 are set to ON.

5



Once the Somfy io receiver is connected to the transformer, select the desired channel on the remote control. Then press and hold both arrow buttons until the backlight illuminates and press the PROG button on the back of the remote control once. The lighting is now paired.

Your lighting is now ready for use. We hope you enjoy your lighting.

Aragon	Ø 28 mm
Berga	Ø 35 mm
Burgos	Ø 35 mm
Marbella	Ø 22 mm
Pals	Ø 30 mm
Sevilla	Ø 35 mm
Soria	Ø 53 mm
Toledo	Ø 42 mm
Valencia	Ø 30 mm